Varas isolantes / Varas telescópicas

Uso interior e exterior
em ambiente seco

Varas telescópicas de múltiplos elementos, fabricadas em tubo de poliéster reforçado com fibra de vidro de secção circular variável, que permite bloquear automaticamente cada elemento.
Elemento final em tubo de poliéster e fibra de vidro preenchido com espuma de poliuretano, com cabeçote tipo U e gancho de manobra.

Ajustadores estáveis.
Última secção preenchida com espuma de poliuretano que atenda norma IEC 60855.





Ajuste fácil

30803 BMTS-4/6

- Comprimento recolhido: 1,75 m
- Comprimento estendido: 5,97 m (4 secções)
- Tensão nominal máxima estendida 380 kV
- Utilização INTERIOR e EXTERIOR em ambiente seco
- Peso: 3,40 kg

Código	Ref.	Seções	Tensão de trabalho
615325	BMTS-4/6	C+A	132 kV
		C+B+A	380 kV

30803 BMTS-5/9

- Comprimento recolhido: 2,00 m
- Comprimento estendido: 8,75 m (5 secções)
- Tensão nominal máxima estendida 420 kV
- Utilização INTERIOR e EXTERIOR em ambiente seco
- Peso: 5,20 kg

Código	Ref.	Seções	Tensão de trabalho
615330	BMTS-5/9	D+A	132 kV
		D+B+A	380 kV
		D+C+B+A	420 kV

30803 BMTS-6/12

- Comprimento recolhido: 2,30 m
- Comprimento estendido: 11,80 m (6 secções)
- Tensão nominal máxima estendida 420 kV
- Utilização INTERIOR e EXTERIOR em ambiente seco
- Peso: 7,25 kg

Código	Ref.	Seções	Tensão de trabalho
615335	BMTS-6/12	E+A	132 kV
		E+B+A	380 kV
		E+C+B+A	420 kV
		E+D+C+B+A	420 kV