
10109 CPP

Ponteira de conexão isolada

As ponteiras de conexão CPP são fabricadas com tubo de cobre eletrolítico com acabamento superficial estanhado para melhorar o contato elétrico.
O seu design facilita a conexão do condutor nos bornes de acometida. A forma da ponta facilita a inserção do cabo, enquanto o isolamento proporciona uma camada adicional de proteção.

Certificação UL.





Código	Ref.	Secção (mm²)	Dimensões (mm)							Kg x100	Saco	Caixa
			ØE	ØI	L	L1	G	A	T			
025180	**CPP-10**	10	9,0	4,5	29,5	15,5	2,4	4,3	1,1	0,290	100	600
025190	**CPP-16**	16	10,5	5,9	35,0	19,0	2,6	5,5	1,2	0,470	100	300
025200	**CPP-25**	25	11,5	7,0	44,5	24,5	2,6	6,8	1,2	0,750	100	200
025210	**CPP-35**	35	14,0	8,7	54,0	29,5	3,2	8,0	1,5	1,320	50	150
025220	**CPP-50**	50	15,8	9,8	61,0	35,0	3,8	9,5	1,8	2,040	50	100
025230	**CPP-70**	70	18,0	11,6	75,0	44,0	4,2	11,0	2,0	3,310	25	50
025240	**CPP-95**	95	21,6	13,5	75,0	44,0	5,2	12,5	2,5	4,740	20	40