Ferramenta hidráulica de cravação

20201 EC-13U









- Cabeça universal para todo o tipo de cravação, incluindo a punção profundo escalonado.
- Cabeça giratória de 180° com abertura rápida.
- Incorpora uma válvula de segurança audível que limita a força máxima de trabalho a 130 kN.
- Duas velocidades: uma rápida para aproximação e uma lenta para o cravar.
- Inclui mala de transporte.



Inclui um adaptador para converter a cabeça 'H' em cabeça 'C'.



Código	Ref.	Força de cravação	Pressão nominal	Dimensões da ferramenta	Dimensões da mala	Peso da ferramenta	Peso da mala
411002	**EC-13U**	130 kN	70 MPa	587x72x144 mm	875x340x130 mm	5,84 kg	3,5 kg

Diâmetro de cravação

Terminais e uniões de cobre	até 400 mm²	**Terminais bimetálicos (Punção profundo escalonado)**	até 240 mm²
Terminais e uniões de alumínio	até 300 mm²	**Abraçadeiras tipo H, tipo C**	até 240 mm²

Matrizes a utilizar



HD13 terminais e uniões de cobre e alumínio por compressão hexagonal
Cobre: até 400 mm² de cobre
Alumínio: até 300 mm²



CD13 abraçadeiras de compressão de cobre e alumínio por compressão circular
Cobre: até 185 mm²
Alumínio: principal até 300 mm²
e derivado até 70 mm²



MP-L/PP terminais bimetálicos por compressão por punção profunda
Até 240 mm²



MP-S/PP mangueiras de alumínio multitensão por compressão por punção profunda
Até 240 mm²
Nota: escolha o adaptador de acordo com a secção, para ser utilizado juntamente com a punção e a matriz correspondentes.