



Ficha de Produto



Tubo Flexível Com Espiral PVC

Tubo Flexível Espiral PVC

Descrição

- Material: PVC
- Certificados: CE, GOST, ROHS, TUV
- Temperatura de Trabalho: -25°C to + 60°C
- Classe de Proteção: IP 65
- Cor: Cinza, Preto
- Propriedades: Retardante à chama. Auto extingüível. Liso no interior. Resistente à pressão 320N



Código/Cor	Tamanho	Diã. Inter. (mm)	Diã. Exter. (mm)	Raio Curva (mm)	Metros/Rolo (mt.)
402M8CZ 402M8PT	PG7	8,0	12,4	15	30
402M10CZ 402M10PT	PG9	10,0	14,6	20	30
402M12CZ 402M12PT	PG11	12,0	16,2	25	30
402M14CZ 402M14PT	PG13,5	14,0	18,2	30	30
402M16CZ 402M16PT	PG16	16,0	20,2	35	30
402M20CZ 402M20PT	PG21	20,0	24,2	45	30
402M22CZ 402M22PT	PG21	22,0	26,3	45	30
402M25CZ 402M25PT	PG29	25,0	29,6	55	30
402M28CZ 402M28PT	PG29	28,0	33,0	60	30
402M32CZ 402M32PT	PG36	32,0	38,2	75	30
402M35CZ 402M35PT	PG42	35,0	40,2	80	30
402M40CZ 402M40PT	PG48	40,0	45,3	100	30
402M50CZ 402M50PT	PG48	50,0	56,4	110	30

Terrugem, 04 de Fevereiro de 2015

COMPROSE - Comércio de Produtos
Eléctricos e Electrónicos, Lda.
C.N.º 505 568 772
Estrada Nacional 247, km. 66,25
Parque Empresarial, Armaz. 7-8, Godigana
2705-841 TERRUGEM SNT