


- Quadros salientes fabricados em ABS;
- Conforme diretiva, **CEI 23-48 I Ed. 1998 CEI 23-49:1996 + V1:2001**
- Grau de proteção: **IP40-IK07** segundo **EN60529**;
- Livre de halogéneo;
- Teste de fio incandescente: **650°C IEC 60695-2-11**;
- Fornecido sem barramentos.



Referência	Dimensões (A x L x P)	Cor	Módulos	QT/CX
GR15002	130x55x90	RAL7035	1-2	25
GR15004	130x90x90	RAL7035	2-4	54
GR15005	150x110x90	RAL7035	4-5	40
GR15006	150x139x92	RAL7035	5-6	32
GR15008	168x168x90	RAL7035	6-8	18
GR15012	190x240x90	RAL7035	12-14	14
GR15024	305x240x95	RAL7035	12-24	9
GR15602	130x55x90	RAL9016	1-2	25
GR15604	130x90x90	RAL9016	2-4	54
GR15605	150x110x90	RAL9016	4-5	40
GR15606	150x139x92	RAL9016	5-6	32
GR15608	168x168x90	RAL9016	6-8	18
GR15612	190x240x90	RAL9016	12-14	14
GR15624	305x240x95	RAL9016	12-24	9