COMPROSE	Ficha de Produto	Atkore Vergokan
		Caminho de Cabos KBS35

EMISSOR: *COMPROSE LDA* (distribuidor oficial VERGOKAN)

Designação:
Caminho de cabos em chapa perfurada ***KBS35 da VERGOKAN***



Ref.	Acabamento	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	Kg/un	📦
KBS35.050.075	SZ	35	50	0,75	3000	0,680	150
KBS35.050.100	SZ	35	50	1,00	3000	0,912	150
KBS35.400.100	SZ	35	400	1,00	3000	3,190	60
HDKBS35.050.075	HD	35	50	0,75	3000	0,680	150
HDKBS35.050.100	HD	35	500	1,00	3000	0,912	150
HDKBS35.400.100	HD	35	400	1,00	3000	3,190	60

Legenda de acabamento:
- SZ = Sendzimir
- HD = Galvanizado a quente

Descrição:
Caminho de cabos perfurado em aço com revestimento de zinco pelo processo Sendzimir (275 gr/m²). Abas reviradas, perfuração alternada e em bisel para uma maior capacidade de carga, maior arejamento, maior estabilidade, maior drenagem de condensação.
A perfuração alternada oferece melhor fixação aos suportes e maior facilidade de fixação dos cabos.
No eixo longitudinal tem furos de Ø16 e Ø19,5 para PG11 e PG13,5
Evitando a furação para a passagem de cabos.
Caminho de cabos forte, seguro, duradouro e de confiança.

Dados Técnicos:
Material: Aço revestido a zinco – pré galvanizado
Troços: 3 metros
Acabamento Normal: Sendzimir.
Acabamento por Opção: HD - Galvanização a Quente

Normas:
EN IEC 61537; EN 10143; EN ISO 1461
Continuidade elétrica garantida, conforme IEC61537-11

Fixação com:

V35 **V35.200** **VM**







DIAGRAMA DE CARGA

Este diagrama ilustra as cargas uniformemente distribuídas permitidas aplicadas a múltiplos apoios. Em conformidade com a IEC 61537 com união no centro do vão e extensão final = 0,8 x extensão.
F = Máx. carga admissível (daN / m)
L = Distância de apoio (m)
Máx. deflexão (m) = L / 100

