Ficha Técnica

Caixa de Pavimento NEO

EMISSOR: ***COMPROSE LDA*** (distribuidor oficial VERGOKAN)



Designação:
Caixa Universal de pavimento NEO

Características:
Caixa de embutir em betonilha, universal, comum a todas as larguras e alturas das calhas. Única para aplicação de caixas quadradas, retangulares ou redondas.
Acabamento em aço pré galvanizado (Sendzimir)
É necessário o molde quadrado (VEVV3), retangular (VEVV2) ou redondo (VERV3), para a instalação completa no pavimento.
Altura mínima da betonilha: 65 mm

Dimensões:
Dimensões: 490 x 490 x 48 mm – Peso: 4,150Kg

Normas aplicáveis:
Testada conforme EN 50085-2-2

Descrição:
Os painéis laterais são equipados com superfícies pré furadas com Ø 16 mm, para instalação com tubos.
Fornecida com 4 marcas de alinhamento. A placa de fundo é fornecida com ligador de terra.
A altura é ajustável de acordo com a altura da calha de pavimento, 28, 38 ou 48 mm.
Os painéis laterais, também são cortados e dobrados para se adaptarem à largura da calha.
Um molde tipo VEV ou VERV, é necessário para a instalação completa da caixa NEO.
As peças de canto indicam a altura mínima do cimento.

Aplicações:
Muito apropriado para escritórios, museus, salas de trabalho, hotéis, locais comerciais, com pavimento em alcatifa, soalho, pedra ou outro.

Material fabricado na Vergokan – Bélgica, sobre a inspeção e aprovação do organismo VDE.
Conforme as exigências técnicas europeias – CENELEC e IEC

Estrada Nacional 247 Km 66,25 - Armaz. 7/8 2705-841 TERRUGEM Telf.:219605690 Fax:219605699 - geral@comprose.pt www.comprose.pt
Filial: Rua 10 de Junho, nº 54 4485-029 Aveleda VCD Telf.: 223168367 comercialporto@comprose.pt; geralporto@comprose.pt