**EMISSOR: *COMPROSE LDA*** (distribuidor oficial SIB)

## Tubo Metálico Revestido a PVC M04

Tubo metálico em aço galvanizado revestido a PVC na cor cinza RAL 7001.
Auto-extinguível e fabricado segundo a norma UNE-20324 e UNE-EN 5008
Temperaturas: - 20°C a +80°C



| Ref.ª | Ø Interior (mm) | Ø Exterior (mm) | Rosca | Rolo (mts) |
|---|---|---|---|---|
| M0409001 | 11,0 | 15,3 | PG 9 | 25 |
| M0411004 | 14,0 | 18,7 | PG 11 | 25 |
| M0413008 | 15,0 | 20,5 | PG 13,5 | 25 |
| M0416009 | 17,0 | 22,6 | PG 16 | 25 |
| M0421003 | 22,0 | 28,4 | PG 21 | 25 |
| M0429009 | 30,0 | 37,1 | PG 29 | 25 |
| M0436007 | 39,0 | 47,1 | PG 36 | 25 |
| M0448000 | 50,0 | 60,1 | PG 48 | 25 |

## Bucins Metálicos

Bucins metálicos sem porca para utilização com tubo metálico revestido a PVC.
Interior em PVC
IP54
Temperaturas: - 80°C a +40°C



| Ref.ª | Rosca | Para Tubo |
|---|---|---|
| J0709507 | PG 9 | M0409001 |
| J0711500 | PG 11 | M0411004 |
| J0713504 | PG 13,5 | M0413008 |
| J0716505 | PG 16 | M0416009 |
| J0721509 | PG 21 | M0421003 |
| J0729505 | PG 29 | M0429009 |
| J0736503 | PG 36 | M0436007 |
| J0749506 | PG 48 | M0448000 |

## Porcas em latão niquelado

Para utilização com os bucins metálicos
Fabricadas segundo a norma EN 60423

| Ref.ª | Rosca | Lote (un) |
|---|---|---|
| D4009108 | PG 9 | 50 |
| D4011101 | PG 11 | 50 |
| D4013105 | PG 13,5 | 50 |
| D4016106 | PG 16 | 25 |
| D4021100 | PG 21 | 20 |
| D4029106 | PG 29 | 20 |
| D4036104 | PG 36 | 10 |
| D4049104 | PG 48 | 10 |

