Consola de parede MP41.41 para caminhos de cabos com sistema “click” para VFU/VFUL



	Carga Máx. (daN)	A	D
WKMP41.41.300	500	132	93
WKMP41.41.400	350	132	93
WKMP41.41.500	275	132	93
WKMP41.41.600	200	132	93
WKMP41.41.750	180	132	93
WKMP41.41.1000	130	132	93

Carga máxima (em daN): distribuída uniformemente por toda a largura dos suportes.

Ref.	Acabamento	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	Kg/un	
WKMP41.41.300	SZ	132	50	2,50	306	1,027	1
WKMP41.41.400	SZ	132	50	2,50	406	1,276	1
WKMP41.41.500	SZ	132	50	2,50	506	1,525	1
WKMP41.41.600	SZ	132	50	2,50	606	1,774	1
WKMP41.41.750	SZ	132	50	2,50	756	2,147	1
WKMP41.41.1000	SZ	132	50	2,50	1006	2,770	1
HDWKMP41.41.300	HD	132	50	2,50	306	1,017	1
HDWKMP41.41.400	HD	132	50	2,50	406	1,276	1
HDWKMP41.41.500	HD	132	50	2,50	506	1,525	1
HDWKMP41.41.600	HD	132	50	2,50	606	1,774	1
HDWKMP41.41.750	HD	132	50	2,50	756	2,147	1
HDWKMP41.41.1000	HD	132	50	2,50	1006	2,770	1

Legenda de acabamento:

- SZ = Sendzimir
- HD = Galvanizado a quente

Quando utilizados com calha em escada, ter em atenção o comprimento.