Ficha de Produto

Caixa Estanque GR17053

Caixa estanque de derivação com 6 saídas por cone 83x83x43



• Certificado de aprovação CSN n.º 1100428
• Em conformidade com os requisitos essenciais da diretiva CSN EN 60670-1:05
• Isolamento duplo
• Fabricados em ABS sem halogéneos.
• Grau de proteção (EN 60529): IP44
• Temperatura durante a instalação: - 5 °C a + 60 °C
• Ensaio do fio incandescente: 650 °C IEC 60695-2-11
• Ensaio de envelhecimento de acordo com a norma CEI 23-48: 7 dias a 70 °C
• Ensaio de pressão com esfera de acordo com a norma CEI 23-48: 70 °C
• Possibilidade de obter isolamento completo de acordo com a norma EN 60439
• Resistência ao impacto: IK 07 IP44
• Vasta gama de acessórios para personalização em diferentes aplicações.
• Marcas de centragem nas paredes.
• Juntas em EPDM.
• CSN EN 60670-1:05
• Caixas para dispositivos de instalação elétrica para uso doméstico e análogo.

Disponível a pedido com resistência térmica v0 960°C (ensaio do fio incandescente)

Estrada Nacional 247 Km 66,25 - Armaz. 7/8 2705-841 TERRUGEM Telf.:219605690 Fax:219605699 - geral@comprose.pt www.comprose.pt
Filial: Rua 10 de Junho, nº 54 4485-029 Aveleda VCD Telf.: 223168367 comercialporto@comprose.pt; geralporto@comprose.pt