Consola de parede para fixação rápida de caminhos de cabos em varão eletrosoldado.

A carga máxima admissível é distribuída uniformemente sobre toda a largura do suporte.

Esta consola pode ser aplicada em qualquer calha de varão exceto: VFUL30.065, VFUL35.150, VFU35.150 e VFUL60.050.



	Carga Máx. (daN)
LOMEGACLU150.100	110
LOMEGACLU150.150	100
LOMEGACLU150.200	90
LOMEGACLU150.250	80
LOMEGACLU150.300	70
LOMEGACLU150.400	50
LOMEGACLU150.500	40
LOMEGACLU150.600	30

Ref.	Acabamento	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	Kg/un	
ZMLOMEGACLU150.100	ZM	145	155	1,5	0,300	12
ZMLOMEGACLU150.150	ZM	145	195	1,5	0,320	12
ZMLOMEGACLU150.200	ZM	145	245	1,5	0,340	12
ZMLOMEGACLU150.250	ZM	145	295	1,5	0,450	12
ZMLOMEGACLU150.300	ZM	145	345	1,5	0,490	12
ZMLOMEGACLU150.400	ZM	145	445	1,5	0,540	6
ZMLOMEGACLU150.500	ZM	145	545	1,5	0,710	6
ZMLOMEGACLU150.600	ZM	145	645	1,5	0,770	6

Legenda de acabamento:

- ZM = Zinco-Magnésio