

CÓDIGO

30101001

REFERENCIA

MPI-520

DESCRIPCIÓN

Medidor multifunción REBT

IMAGEN DEL PRODUCTO



EL MPI-520 es el medidor multifunción que realiza todas las pruebas necesarias para verificar las instalaciones eléctricas.

Es el equipo multifunción recomendado para el REBT.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

Tensión: 50, 100, 250, 500 y 1000V

Resistencia: < 3GΩ

MEDIDA DE LA CONTINUIDAD DE LOS CONDUCTORES DE PROTECCIÓN

Capacidad de medida en un enchufe con el adapt. schuko

200mA en ambas polaridades (Según norma 61557-4)

Baja resistencia con baja corriente con aviso acústico

Compensación automática de los cables de prueba

MEDIDA DE LA RESIST. DE PUESTA A TIERRA MEDIDA DE IMPEDANCIA DE BUCLE/LÍNEA

Método de los 3 hilos y 2 picas auxiliares

Impedancia con 23A (40A entre fases)

Impedancia a baja corriente sin salto del diferencial

Diferenciales: 10, 30, 100, 30, 500 y 1000mA

COMPROBACIÓN DE DIF. TIPO AC/A/B

Corriente de disparo con rampa de corriente

Tiempo de disparo: 1/2I_n, I_n, 2I_n, 5I_n

Tensión de contacto y resistencia de bucle sin disparo dif.

Medida de tensión, frecuencia, corriente (con accesorio

pinza C-3), cosφ y potencias

Indicación de secuencia de fase

Memoria 990 mediciones, conexión a PC

FUNCIONES ADICIONALES

CATEGORÍA DE SOBRETENSIÓN

CAT III 600 V, CAT IV 300 V

ALIMENTACIÓN

Baterías o baterías recargables

DIMENSIONES

288 (H) x 223 (A) x 75 (P) mm

PESO

2,2 kg

ACCESORIOS INCLUIDOS

Adaptador schuko con botón START

Cables de prueba 1,2m (x3)

Cable de prueba azul 15m

Cable de prueba rojo 30m

Puntas de prueba (x3)

Pinzas de cocodrilo (x2)

Picas de tierra 30cm (x2)

Maletín de transporte

Conjunto de correas

Caja para baterías

Baterías

Certificado de calibración

Cable USB

Manual