FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10311108	**EFIBANK PRO AS 31,25/440**	Batería de condensadores automática con interruptor de corte en carga de 31,25 kvar

IMAGEN DEL PRODUCTO





DIMENSIONES

Alto x Ancho x Fondo:
600 x 400 x 200 mm

Armario TP2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA NOMINAL 440 V	31,25 kvar
POTENCIA EFECTIVA 400 V	25,8 kvar
TENSIÓN NOMINAL CONDENSADORES	440 V
ESCALONADO	6,25 + 2 x 12,5
AMPLIABILIDAD	Máxima capacidad armario 40 kvar
SECCIÓN DE CABLE RECOMENDADA[1]	16 mm^2
REGULADOR	EFI-REG6 (altas prestaciones)
CONDENSADOR	Eficap (120.000h)
CONTACTOR	EFICAP K (Especiales para reactiva)
PROTECCIÓN	Interruptor de corte en carga (80 A)
PROTECCIÓN	Fusibles (APC)
VENTILACIÓN	Natural
ARMARIO	Metálico, chapa de acero
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 21
COLOR	RAL 7035. Gris

En conformidad con las siguientes normas

IEC 661439 -1, -3 / IEC 61921-1 / IEC-60831-1 / IEC-61000-6-2, -6-4 / IEC 61010-1

[1]Sección de cable recomendada: calculada para tipo de instalación F según el REBT, a 40ºC, de cobre y aislamiento XLPE. Solo para líneas de 400V suponiendo que el cuadro está a pocos metros de la batería de condensadores. Otras características consultar. Secciones menores de $25mm^2$ el tipo de instalación utilizado para el cálculo es el E según REBT.

[2]Condiciones eléctricas: Nivel de aislamiento: 3/15kV. Sobrecarga: 1,4 In. Sobretensión admitida: Un +10% durante 8 hrs/d; Un +15% durante 30 min/d; Un +20% 5 min/d; Un +30% durante 1min/d; Un x 3,05 valor nominal de pico máximo.

[3]Condiciones ambientales: Temperatura: 40ºC. Humedad relativa: 80%. Altitud: 2000m.

Leonardo Da Vinci, 41
Polígono de Roces 33211
Gijón - Asturias
T +34 984 10 30 00
F +34 984 10 30 05
info@efibat.com