

QUADROS “ESTANQUES”

EQUIPADOS COM FECHADURA E BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA



Informação técnica

Grau de proteção: IP 65
Resistência ao impacto: IK08
Resistência a fio incandescente: ABS: 650°C
Temperatura ambiente: -25°C a + 85°C
Tensão máxima de emprego: 690V / 60Hz

Certificações

Conforme diretiva de baixa tensão 2014/35/EU.
Normas: CEI EN 61439-1/3
Classe II
HF-Livres de halogeneos

Referência	Dimensões	Nº Módulos	Nº Filas	QTD/KIT	€/Un	€/Total
26L5RS3902TTB	171 x 100 x 100	4	1	5 Un	**	**
26L5RS3908TTB	215 x 235 x 110	8	1	5 Un	**	**
26L5RS3912TTB	215 x 310 x 110	12	1	5 Un	**	**
26L3RS39018TTB*	290 x 432 x 160	18	1	3 Un	**	**
26L3RS3926TTB	410 x 310 x 150	26	2	3 Un	**	**
26L2RS39036TTB*	464 x 432 x 160	36	2	2 Un	**	**
26L2RS3942TTB	565 x 310 x 150	48	3	2 Un	**	**
26L2RS39054TTB*	639 x 432 x 160	54	3	2 Un	**	**
26LRS239072TTB*	879 x 432 x 160	72	4	2 Un	**	**

*QUADROS FORNECIDOS COM ENTRADA E SAÍDA DE CABOS EM BORRACHA. NÃO NECESSITA DE BUCINS.

** - Consulte os nossos serviços comerciais

Válida até 31/07/2024