

**QUADROS “ESTANQUES”****EQUIPADOS COM FECHADURA E BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA****Informação técnica**

Grau de proteção: IP 65  
Resistência ao impacto: IK08  
Resistência a fio incandescente: ABS: 650°C  
Temperatura ambiente: -25°C a + 85°C  
Tensão máxima de emprego: 690V / 60Hz

**Certificações**

Conforme diretiva de baixa  
tensão 2014/35/EU.  
Normas: CEI EN 61439-1/3  
Classe II  
HF-Livres de halogeneos

| Referência      | Dimensões       | Nº Módulos | Nº Filas | QTD/KIT | €/Un | €/Total |
|-----------------|-----------------|------------|----------|---------|------|---------|
| 26L5RS3902TTB   | 171 x 100 x 100 | 4          | 1        | 5 Un    | x    | x       |
| 26L5RS3908TTB   | 215 x 235 x 110 | 8          | 1        | 5 Un    | x    | x       |
| 26L5RS3912TTB   | 215 x 310 x 110 | 12         | 1        | 5 Un    | x    | x       |
| 26L3RS39018TTB* | 290 x 432 x 160 | 18         | 1        | 3 Un    | x    | x       |
| 26L3RS3926TTB   | 410 x 310 x 150 | 26         | 2        | 3 Un    | x    | x       |
| 26L2RS39036TTB* | 464 x 432 x 160 | 36         | 2        | 2 Un    | x    | x       |
| 26L2RS3942TTB   | 565 x 310 x 150 | 42         | 3        | 2 Un    | x    | x       |
| 26L2RS39054TTB* | 639 x 432 x 160 | 54         | 3        | 2 Un    | x    | x       |
| 26LRS239072TTB* | 879 x 432 x 160 | 72         | 4        | 2 Un    | x    | x       |

**\*QUADROS FORNECIDOS COM ENTRADA E SAÍDA DE CABOS EM BORRACHA. NÃO NECESSITA DE BUCINS.**

x - Consultar os nossos serviços comerciais

Válida até 31/12/2026