- Bimetálico con compensación de temperatura
- Test, Parada y Reset manual/automático
- Normativa internacional IEC60947-4-1

Serie RV41 para contactores RV40N



Compatible con serie	Intensidad (A)	Fusible indicado		Referencia
		aM (A)	gG (A)	
RV40N - 12...22 RV40P - 12...22	0,1...0,16	0,25	2	RV41A22P16
	0,16...0,25	0,25	2	RV41A22P25
	0,25...0,4	1	2	RV41A22P40
	0,4...0,63	1	2	RV41A22P63
	0,63...1	2	4	RV41A221P
	1...1,6	2	4	RV41A221P6
	1,6...2,5	4	6	RV41A222P5
	2,5...4	6	10	RV41A224P
	4...6	8	16	RV41A226P
	5...8	12	20	RV41A228P
	6...9	12	20	RV41A229P
	7...10	12	20	RV41A2210P
	9...13	16	25	RV41A2213P
	12...18	20	35	RV41A2218P
	16...22	25	50	RV41A2222P
RV40N - 32...40	18...26	32	50	RV41A4026P
	24...36	40	63	RV41A4036P
	28...40	40	80	RV41A4040P
RV40N - 65...85	24...36	40	63	RV41A8536P
	28...40	40	100	RV41A8540P
	34...50	63	100	RV41A8550P
	45...65	63	100	RV41A8565P
	54-75	80	125	RV41A8575P
	63-85	100	160	RV41A8585P


Accesorios para térmicos RV41




Descripción	Compatible con serie	Referencia
Bornero para montaje separado en carril DIN	RV41A22	RV41AZ22A
	RV41A40	RV41AZ40A
	RV41A85	RV41AZ85A

- Bimetálico con compensación de temperatura
- Test, Parada y Reset manual/automático
- Normativa internacional IEC60947-4-1

Serie RV41 para contactores RV40F





Compatible con serie	Intensidad (A)	Fusible indicado aM (A)	Referencia
RV40F - 100...125	43-65	80	RV41A10065P
	54-80	80	RV41A10080P
	65-100	100	RV41A100100P
	85-125	125	RV41A100125P
RV40F - 150	54-80	80	RV41A15080P
	65-100	100	RV41A150100P
	85-125	125	RV41A150125P
	100-150	160	RV41A150150P
RV40F - 180...220	120-180	200	RV41A220180P
	160-240	250	RV41A220240P
RV40F - 330...630	200-330	400	RV41A630330P
	300-500	500	RV41A630500P
	380-630	630	RV41A630630P