
Conexões / Conectores bimetálicos

10403 TDC/S

Terminal bimetálico estanhado

Os terminais bimetálicos TDC/S são fabricados em barra de liga de alumínio com pureza igual ou superior a 99,5%. A superfície do conector é coberta por um banho eletrolítico de estanho. É incorporada graxa neutra no interior do terminal para evitar a oxidação do alumínio.

* Atendem à norma UNE 211024-2 e possuem o certificado AENOR.





Código	Ref.	Secção (mm²)	Dimensões (mm) ØE	ØI	ØT	R	L1	L	LT	x 100	Saco	Caixa
111085	**TDC/S-16/10** [1]	16	16,0	5,5	10,7	13,0	47,1	75,0	88,0	-	1	125
111090	**TDC/S-16/12**	16			12,9					5,300	1	125
111099	**TDC/S-25/10** [1]	25		6,5	10,7					-	1	125
111100	**TDC/S-25/12**	25			12,9					5,000	1	125
111110	**TDC/S-35/12** [1]	35		8,0						4,800	1	125
111118	**TDC/S-50/8** *	50	20,0	9,0	9,0	13,0	48,0	75,0	88,0	4,940	1	125
111119	**TDC/S-50/10** *	50			10,7					4,890	1	125
111120	**TDC/S-50/12** * [1]	50			12,9					4,840	1	125
111130	**TDC/S-70/12** [1]	70		11,0						4,300	1	125
111139	**TDC/S-95/10** *	95		12,5	10,7					4,250	1	125
111140	**TDC/S-95/12** * [1]	95			12,9					4,240	1	125
111150	**TDC/S-120/12** [1]	120	25,0	13,7	12,9	15,0	65,0	98,0	113,0	9,210	1	80
111159	**TDC/S-150/10** *	150		15,5	10,7					8,740	1	80
111160	**TDC/S-150/12** * [1]	150								8,640	1	80
111170	**TDC/S-185/12** [1]	185	32,0	17,0	12,9	18,0	65,0	104,0	122,0	15,000	1	50
111179	**TDC/S-240/10** *	240		19,5	10,7					14,625	1	50
111180	**TDC/S-240/12** * [1]	240			12,9					14,500	1	50
111184	**TDC/S-300/10**	300	40,0	23,3	10,7	20,0	100,0	145,0	165,0	30,750	1	32
111185	**TDC/S-300/12**	300			12,9					30,600	1	32
111186	**TDC/S-300/16** [1]	300			16,7					28,400	1	32
111189	**TDC/S-400/10**	400		26,0	10,7					28,250	1	32
111190	**TDC/S-400/12**	400			12,9					-	1	32
111191	**TDC/S-400/16** [1]	400			16,7					-	1	32

(*) Dimensões e tolerâncias de acordo com a UNE 211024.
(1) Dimensões conforme DMA-C33-853/N.