Conexões / Conectores de cobre


# 10101 T

## Terminal de cobre tubular

Os terminais em T são fabricados em tubo de cobre eletrolítico de alta condutividade, com acabamento superficial estanhado para melhorar o contacto elétrico. Possuem um orifício de inspeção que permite verificar facilmente a correta inserção do condutor.

De acordo com a norma IEC 61238-1-1.

Certificação UL.






| Código | Ref. | Secção (mm²) | | Dimensões (mm) ØI | L | ØT | A | C1 | C2 | Kg x100 | Saco | Caixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100 | T-1,5/4 | 1,5 | 4 | 1,8 | 18,0 | 4,3 | 8,7 | 5,0 | 4,0 | 0,074 | 100 | 3000 |
| 010110 | T-1,5/5 | | 5 | | 18,5 | 5,3 | 8,7 | 5,0 | 4,5 | 0,071 | 100 | 3000 |
| 010120 | T-1,5/6 | | 6 | | 20,0 | 6,4 | 11,0 | 6,0 | 5,0 | 0,081 | 100 | 2000 |
| 010130 | T-2,5/4 | 2,5 | 4 | 2,7 | 18,0 | 4,3 | 8,7 | 5,0 | 4,0 | 0,111 | 100 | 2000 |
| 010140 | T-2,5/5 | | 5 | | 19,0 | 5,3 | 8,7 | 5,5 | 4,5 | 0,112 | 100 | 2000 |
| 010150 | T-2,5/6 | | 6 | | 20,0 | 6,4 | 9,0 | 6,0 | 5,0 | 0,110 | 100 | 1800 |
| 010160 | T-2,5/8 | | 8 | | 24,0 | 8,3 | 12,0 | 8,0 | 7,0 | 0,128 | 100 | 1800 |
| 010170 | T-4/4 | 4 | 4 | 3,3 | 21,0 | 4,3 | 8,7 | 5,0 | 4,5 | 0,168 | 100 | 1600 |
| 010180 | T-4/5 | | 5 | | 21,0 | 5,3 | 8,7 | 5,0 | 4,5 | 0,163 | 100 | 1600 |
| 010190 | T-4/6 | | 6 | | 23,0 | 6,4 | 11,0 | 6,0 | 5,5 | 0,171 | 100 | 1600 |
| 010200 | T-4/8 | | 8 | | 26,5 | 8,3 | 14,0 | 8,0 | 7,0 | 0,179 | 100 | 1200 |
| 010210 | T-6/4 | 6 | 4 | 3,8 | 23,0 | 4,3 | 10,3 | 6,0 | 5,0 | 0,204 | 100 | 1600 |
| 010220 | T-6/5 | | 5 | | 23,0 | 5,3 | 10,3 | 6,0 | 5,0 | 0,202 | 100 | 1500 |
| 010230 | T-6/6 | | 6 | | 24,0 | 6,4 | 10,3 | 6,0 | 5,5 | 0,200 | 100 | 1500 |
| 010240 | T-6/8 | | 8 | | 27,0 | 8,3 | 14,0 | 8,0 | 7,0 | 0,208 | 100 | 1300 |
| 010260 | T-10/5 | 10 | 5 | 4,7 | 25,5 | 5,3 | 11,9 | 6,0 | 5,5 | 0,364 | 100 | 1000 |
| 010270 | T-10/6 | | 6 | | 27,0 | 6,4 | 11,9 | 7,0 | 6,0 | 0,361 | 100 | 1000 |
| 010280 | T-10/8 | | 8 | | 30,0 | 8,3 | 15,0 | 8,0 | 8,0 | 0,388 | 100 | 800 |
| 010290 | T-10/10 | | 10 | | 34,0 | 10,5 | 18,0 | 10,5 | 9,5 | 0,414 | 100 | 600 |
| 010310 | T-16/5 | 16 | 5 | 5,6 | 26,5 | 5,3 | 11,9 | 6,0 | 5,0 | 0,465 | 100 | 700 |
| 010320 | T-16/6 | | 6 | | 28,5 | 6,4 | 11,9 | 7,0 | 6,0 | 0,489 | 100 | 700 |
| 010330 | T-16/8 | | 8 | | 31,0 | 8,3 | 15,0 | 8,0 | 7,5 | 0,500 | 100 | 600 |
| 010340 | T-16/10 | | 10 | | 34,5 | 10,5 | 18,0 | 10,0 | 9,0 | 0,524 | 100 | 500 |
| 010350 | T-16/12 | | 12 | | 38,5 | 13,0 | 20,0 | 12,0 | 11,0 | 0,552 | 100 | 500 |
| 010360 | T-25/6 | 25 | 6 | 7,1 | 31,0 | 6,4 | 13,8 | 7,0 | 6,0 | 0,700 | 50 | 450 |
| 010370 | T-25/8 | | 8 | | 34,0 | 8,3 | 15,0 | 8,5 | 7,5 | 0,742 | 50 | 450 |
| 010380 | T-25/10 | | 10 | | 39,0 | 10,5 | 18,0 | 11,0 | 10,0 | 0,811 | 50 | 400 |
| 010390 | T-25/12 | | 12 | | 41,0 | 13,0 | 21,0 | 12,0 | 11,0 | 0,793 | 50 | 300 |
| 010410 | T-35/6 | 35 | 6 | 8,7 | 34,0 | 6,4 | 15,7 | 7,0 | 6,0 | 1,081 | 50 | 300 |
| 010420 | T-35/8 | | 8 | | 38,0 | 8,3 | 15,7 | 9,0 | 8,0 | 1,165 | 50 | 300 |
| 010430 | T-35/10 | | 10 | | 42,0 | 10,5 | 19,0 | 11,0 | 10,0 | 1,221 | 50 | 200 |
| 010440 | T-35/12 | | 12 | | 44,0 | 13,0 | 21,0 | 12,0 | 11,0 | 1,231 | 50 | 200 |
| 010450 | T-35/14 | | 14 | | 48,0 | 14,5 | 21,0 | 14,0 | 13,0 | 1,315 | 50 | 200 |
| 010500 | T-50/6 | 50 | 6 | 9,8 | 41,0 | 6,4 | 17,9 | 8,0 | 7,0 | 1,570 | 20 | 200 |
| 010510 | T-50/8 | | 8 | | 43,0 | 8,3 | 17,9 | 9,0 | 8,0 | 1,591 | 20 | 180 |
| 010520 | T-50/10 | | 10 | | 47,0 | 10,5 | 20,0 | 11,0 | 10,0 | 1,706 | 20 | 160 |
| 010530 | T-50/12 | | 12 | | 51,0 | 13,0 | 21,0 | 13,0 | 12,0 | 1,746 | 20 | 160 |
| 010540 | T-50/14 | | 14 | | 53,0 | 14,5 | 25,0 | 14,0 | 13,0 | 1,793 | 20 | 140 |
| 010550 | T-50/16 | | 16 | | 55,0 | 16,5 | 26,0 | 15,0 | 14,0 | 1,771 | 20 | 140 |

Conexões / Conectores de cobre


# 10101 T

## Terminal de cobre tubular

Os terminais em T são fabricados em tubo de cobre eletrolítico de alta condutividade, com acabamento superficial estanhado para melhorar o contacto elétrico. Possuem um orifício de inspeção que permite verificar facilmente a correta inserção do condutor.

De acordo com a norma IEC 61238-1-1.

Certificação UL.






| Código | Ref. | Secção (mm²) | | Dimensões (mm) ØI | L | ØT | A | C1 | C2 | Kg x100 | Saco | Caixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010570 | T-70/8 | | 8 | | 47,0 | 8,3 | 21,5 | 9,0 | 8,0 | 2,385 | 20 | 120 |
| 010580 | T-70/10 | | 10 | | 51,0 | 10,5 | 21,5 | 11,0 | 10,0 | 2,510 | 20 | 120 |
| 010590 | T-70/12 | 70 | 12 | 11,5 | 53,0 | 13,0 | 21,5 | 12,0 | 11,0 | 2,504 | 20 | 120 |
| 010600 | T-70/14 | | 14 | | 58,0 | 14,5 | 25,0 | 15,0 | 13,0 | 2,698 | 20 | 100 |
| 010610 | T-70/16 | | 16 | | 59,0 | 16,5 | 26,0 | 15,0 | 14,0 | 2,617 | 20 | 100 |
| 010630 | T-95/8 | | 8 | | 52,0 | 8,3 | 24,7 | 10,0 | 9,0 | 3,354 | 20 | 80 |
| 010640 | T-95/10 | | 10 | | 55,0 | 10,5 | 24,7 | 11,0 | 11,0 | 3,387 | 20 | 80 |
| 010650 | T-95/12 | 95 | 12 | 13,5 | 57,0 | 13,0 | 24,7 | 12,0 | 12,0 | 3,468 | 20 | 80 |
| 010660 | T-95/14 | | 14 | | 61,0 | 14,5 | 24,7 | 15,0 | 13,0 | 3,622 | 20 | 80 |
| 010670 | T-95/16 | | 16 | | 64,0 | 16,5 | 27,0 | 16,0 | 15,0 | 3,690 | 20 | 80 |
| 010690 | T-120/8 | | 8 | | 56,0 | 8,3 | 28,9 | 10,0 | 9,0 | 5,357 | 10 | 60 |
| 010700 | T-120/10 | | 10 | | 58,0 | 10,5 | 28,9 | 11,0 | 10,0 | 5,452 | 10 | 60 |
| 010710 | T-120/12 | 120 | 12 | 15,6 | 63,0 | 13,0 | 28,9 | 14,0 | 12,0 | 5,800 | 10 | 60 |
| 010720 | T-120/14 | | 14 | | 67,0 | 14,5 | 28,9 | 16,0 | 14,0 | 6,068 | 10 | 60 |
| 010730 | T-120/16 | | 16 | | 71,0 | 16,5 | 28,9 | 17,0 | 16,0 | 6,296 | 10 | 60 |
| 010750 | T-150/10 | | 10 | | 69,0 | 10,5 | 30,4 | 13,0 | 11,0 | 7,125 | 10 | 50 |
| 010760 | T-150/12 | 150 | 12 | 16,5 | 75,0 | 13,0 | 30,4 | 16,0 | 14,0 | 7,749 | 10 | 50 |
| 010770 | T-150/14 | | 14 | | 79,0 | 14,5 | 30,4 | 18,0 | 16,0 | 7,891 | 10 | 50 |
| 010780 | T-150/16 | | 16 | | 79,0 | 16,5 | 30,4 | 18,0 | 16,0 | 7,694 | 10 | 40 |
| 010800 | T-185/10 | | 10 | | 74,0 | 10,5 | 34,0 | 13,0 | 11,0 | 9,842 | 10 | 40 |
| 010810 | T-185/12 | 185 | 12 | 18,8 | 80,0 | 13,0 | 34,0 | 16,0 | 14,0 | 10,447 | 10 | 40 |
| 010820 | T-185/14 | | 14 | | 84,0 | 14,5 | 34,0 | 18,0 | 16,0 | 10,991 | 10 | 40 |
| 010830 | T-185/16 | | 16 | | 85,0 | 16,5 | 34,0 | 18,0 | 17,0 | 10,831 | 10 | 40 |
| 010850 | T-240/10 | | 10 | | 82,0 | 10,5 | 38,4 | 14,0 | 12,0 | 12,466 | 5 | 25 |
| 010860 | T-240/12 | 240 | 12 | 21,2 | 86,0 | 13,0 | 38,4 | 16,0 | 14,0 | 12,916 | 5 | 25 |
| 010870 | T-240/14 | | 14 | | 90,0 | 14,5 | 38,4 | 18,0 | 16,0 | 13,352 | 5 | 25 |
| 010880 | T-240/16 | | 16 | | 91,0 | 16,5 | 38,4 | 18,0 | 17,0 | 13,198 | 5 | 25 |
| 010900 | T-300/12 | | 12 | | 93,0 | 13,0 | 41,7 | 16,0 | 14,0 | 15,780 | 5 | 15 |
| 010910 | T-300/14 | 300 | 14 | 23,4 | 94,0 | 14,5 | 41,7 | 16,0 | 15,0 | 17,249 | 5 | 15 |
| 010920 | T-300/16 | | 16 | | 100,0 | 16,5 | 41,7 | 19,0 | 18,0 | 18,161 | 5 | 15 |
| 010940 | T-400/12* | | 12 | | 110,0 | 13,0 | 47,8 | 21,0 | 19,0 | 24,560 | 5 | 10 |
| 010950 | T-400/16* | 400 | 16 | 26,8 | 110,0 | 16,5 | 47,8 | 21,0 | 19,0 | 24,246 | 5 | 10 |
| 010960 | T-400/20* | | 20 | | 116,0 | 21,0 | 47,8 | 24,0 | 22,0 | 25,010 | 5 | 10 |
| 010980 | T-500/16* | 500 | 16 | 29,8 | 115,0 | 16,5 | 54,8 | 22,0 | 19,0 | 42,990 | 1 | 9 |
| 010985 | T-500/20* | | 20 | | 120,0 | 21,0 | 54,8 | 24,0 | 22,0 | 46,702 | 1 | 9 |
| 010988 | T-630/16* | 630 | 16 | 34,5 | 128,0 | 16,5 | 64,4 | 22,0 | 19,0 | 66,260 | 1 | 5 |
| 010990 | T-630/20* | | 20 | | 134,0 | 21,0 | 64,4 | 24,0 | 23,0 | 68,680 | 1 | 5 |

* Não cumpre com certificado UL.