

## TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS DE PISCINAS

Transformador monofásico com isolamento galvânico entre o primário e secundário destinado a alimentação de luzes de piscina, fontes, jardins, saunas, etc.

Grau de proteção: IP20


Fabricado segundo normas: IEC/UNE-EN61558-1; IEC/UNE-EN 61558-2-6

Classe 2 – Frequência: 50/60Hz

Classe térmica: B-130°C

Temperatura máxima ambiente: + 50°C

Montagem em perfil DIN ou fixação por parafusos.



Referência	Potência	(V) Primário	(V) Secundário	Altura	Largura	Profundidade	Peso	€/Un
IPB050CC12	50 VA	230V-400V	12V-24V	106mm	90mm	96mm	1,4kg	*
IPB100CC12	100 VA	230V-400V	12V-24V	106mm	90mm	116mm	2,25Kg	*
IPB300CC12	300 VA	230V-400V	12V-24V	135mm	126mm	123mm	5,0Kg	*

\*Consulte os nossos serviços comerciais

### PREÇO DE PROMOÇÃO

Referência	Potência	Quantidade	€/Lote
IPB050CC12	50 VA	5 Un	*
IPB100CC12	100 VA	5 Un	*
IPB300CC12	300 VA	5 Un	*